



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.fr - E-Mail : accueil@ermamax.fr

NOTICE DE MONTAGE

CAPOT DE SELLE ERMAX
ADAPTABLE SUR YZF R125 2008/2014
Temps de montage estimé : 15 mn

Kit de fixation

- 1 vis BHc 6×15
- 1 vis BHc 8×20
- 2 rondelles caoutchouc Ø6
- 1 morceau de film adhésif de protection

Montage

- Démonter la selle.
- Mettre en place le capot de selle.
- Fixer le capot sur le dessus avec la vis BHc 6×15 et une rondelle caoutchouc, et sur l'avant avec la vis BHc 8×20 et la rondelle restante.
- Si besoin, découper et coller le film adhésif fourni entre la coque arrière et la tranche du capot (protection contre les rayures éventuelles).

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.fr - E-Mail : accueil@ermamax.fr

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SEAT COVER
ADAPTABLE ON YZF R125 2008/2014
Temps de montage estimé : 15 mn

Fitting kit

- 1 BHc 6×15 screw
- 1 BHc 8×20 screw
- 2 Ø6 rubber washers
- 1 piece of adhesive tape of protection

Assembly

- Remove the saddle.
- Place the seat cover.
- Fit it with the BHc 6x15 screw and 1 rubber washer on the upperside, and with the BHc 8x20 screw and the remaining washer on the front side.
- If necessary, cut and stick the provided adhesive tape between the rear shell and the edge of the seat cowl (protection against possible scratches).

« ATTENTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermamax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermamax products might need adjustings to fit.

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermamax accessories.